





Tabela krótców
przyłączeniowych:

Rodzaj krótca	Numer arkusza
G2"	3/7
DN50	4/7
DN65	5/7
DN80	6/7
DN100	7/7

Tabela grubości min.:

Nazwa części	Grubość go [mm]
Płaszcz	14.32
Dno elipsoidalne	14.29



Tabliczka fabryczna
Podz. 1:2




Tabela wielkości:

Typ zbiornika	A [mm]	B [mm]
KP-3000-50/1.4	1400	2560
KP-4000-50/1.4	2000	3160

Tabela krótców:

Oznaczenie	Rodzaj krótca	Przeznaczenie
K1	G2", DN50, DN65, DN80, DN100	Przyłączeniowy
K2	G2"	Zawór bezpieczeństwa
K3	G2"	Spust
K4	G1/2"	Przyłączeniowy
K5	G1/2"	Manometr
K6	WR-210	Rewizja

Dane techniczne:

1.	Wytwórca	PPU KOMNINO
2.	Ciśnienie obliczeniowe	Po [MPa]
3.	Najwyższe dopuszczalne ciśnienie	PS [bar]
4.	Ciśnienie próbne	PT [bar]
5.	Najwyższa dopuszczalna temperatura	T _{Smax} . [°C]
6.	Najniższa dopuszczalna temperatura	T _{Smin} . [°C]
7.	Pojemność zbiornika	V [L]
8.	Medium	Powietrze lub azot lub organ

Uwagi:

- Zbiornik zaprojektowano i wykonano zgodnie z Dyrektywą 2014/68/UE oraz Warunkami UDT WUDT/UC/2003
- kategoria zagrożenia: IV - moduł: G - grupa płynu: 2
- Zakres badań dla zb=1.0 zgodnie z WUDT-UC-WD-W/11.2005 tab. 3 pkt 3
- zb=1.0 : 50% złącza obwodowe, 100% złącza nieobwodowe
Rodzaj badań: badania nieniszczące (radiografia lub ultradźwięki)
- badania wizualne 100%
- Dno elipsoidalne powinny odpowiadać w zakresie wymiarów PN-75/M-35412
- Błachę zamawiać w klasach A, B lub C wg PN-EN 10029:2011
- Eksploatacyjny nadatek grubości ścianki wynosi 0.5mm
- Dopuszcza się zmianę materiału P355GH na P355NH lub P355NL1 lub P355NL2 - zgodnie z WUDT-UC-WD-W/00 pkt 4.4
- W pozycji 12 wykonać otwór kontrolny MB
- W karkach G2" dopuszcza się wykonanie otworów gwintowanych pod zawór bezpieczeństwa i zawór spustowy

16.	Tabliczka fabryczna 95x65x1	PN-EN 10028-7	1	1.4541					
15.	Podstawa tabliczki fabrycznej 255x100x4	PN-EN 10028-2	1	P355GH					
14.	Pierścień uszczelniający Ø55.2x5.7		2	Guma					
13.	Podkładka spawalnicza 4375x40x6 (wariant I)	PN-EN 10028-2	2	P355GH					
12.	Podstawa uchwytu transportowego 220x80x8	PN-EN 10028-2	2	P355GH					
11.	Uchwyt transportowy 160x110xØ60x14	PN-EN 10028-2	2	P355GH					
10.	Podstawa podpory Ø220xØ32x10	PN-EN 10028-2	3	P355GH					
9.	Podpora - ceownik g/w C180x890	PN-EN 10279	3	S235JR					
8.	Korek G2" 6x70x33	PN-EN 10273	2	P355NH					
7.	Króciec spustowy G2" Ø90x33	PN-EN 10273	1	P355NH					
6.	Króciec zaworu bezpieczeństwa G2" Ø90x45	PN-EN 10273	1	P355NH					
5.	Króciec przyłączeniowy (wg tabeli krótców)	wg rysunku	2	wg rysunku					
4.	Króciec manometru / przyłączeniowy G1/2" Ø40x50	PN-EN 10273	2	P355NH					
3.	Wyczystka rewizyjna WR-210-50	WR-210-50-00	2						
2.	Płaszcz 4445xAx16 (Ø1432)	PN-EN 10028-2	1	P355GH					
1.	Dno elipsoidalne Ø1400x18 Hc=428	PN-EN 10028-2	2	P355GH					
Pozycja	Nazwa części	Nr rysunku lub normy	Ilość sztuk	Materiał	Masa jedn. [kg]	UWAGI			
Konstruował	Trukszyn M.	Podpis	2019.09.05.	Podziałka	Format	Masa całkowita [kg]	Arkusz		
Rysował	Trukszyn M.							1:20	A3
Sprawdził	Smorawski P.								
Zatwierdził	Smorawski P.								
Producent		Nazwa			Nr rysunku				
		Zbiornik ciśnieniowy KP-3000-50/1.4 ; KP-4000-50/1.4			KP-3000-4000-50/1.4-00				